



CEWELD E NiCrCo 617

TYPE	Elektrode auf Nickelbasis mit hoher Hitzebeständigkeit und hoher Festigkeit. (Typ Alloy 617, E NiCrCoMo-1, E Ni 6117)										
ANWENDUNGEN	CEWELD® E NiCrCo 617 ist eine Stabelektrode, die zum Schweißen von Nickel-Chrom-Kobalt-Molybdän-Legierungen (UNS-Nummer N06617) verwendet wird. Diese Elektrode kann auch für Auftragschweißungen verwendet werden, wenn eine ähnliche Legierung erforderlich ist. Wichtigste Anwendungen: Bau von Gasturbinen, Brennkammern, Öfen, thermischen Anlagen für die Wärmebehandlung, petrochemische Anlagen...										
EIGENSCHAFTEN	CEWELD® E NiCrCo 617 bietet optimale Festigkeit und Oxidationsbeständigkeit bei Temperaturen über 1150 °C, insbesondere beim Schweißen auf Grundwerkstoffe aus Nickel-Eisen-Chrom-Legierungen. Hohe mechanische Eigenschaften kombiniert mit ausgezeichneten Hochtemperatureigenschaften und hervorragender Schweißbarkeit auf DC+.										
KLASSIFIKATION	<table border="0"> <tr> <td>AWS</td> <td>A 5.11: E NiCrCoMo-1</td> </tr> <tr> <td>EN ISO</td> <td>14172: E Ni 6117 (NiCr22Co12Mo)</td> </tr> <tr> <td>W.Nr.</td> <td>2.4628</td> </tr> <tr> <td>F-nr</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>FM</td> <td>6</td> </tr> </table>	AWS	A 5.11: E NiCrCoMo-1	EN ISO	14172: E Ni 6117 (NiCr22Co12Mo)	W.Nr.	2.4628	F-nr	43	FM	6
AWS	A 5.11: E NiCrCoMo-1										
EN ISO	14172: E Ni 6117 (NiCr22Co12Mo)										
W.Nr.	2.4628										
F-nr	43										
FM	6										
GEEIGNET FÜR	<p>E Ni 6617(NiCr22Co12Mo), ENiCrCoMo-1, 2.4628 2.4663, 2.4851, 1.4876, 1.4859, 1.4952, 1.4958, 1.4959, NiCr21Co12Mo, NiCr23Co12Mo, NiCr23Fe, X6CrNiNbN 25 20, X5NiCrAlTi 31 20, X8NiCrAlTi 32 21, X10 NiCrAlTi 32 21, GX10 NiCrSiNb 32 20, UNS: N06601, N06617, N08810, N08811 Inconel Alloys 600 and 601, Incoloy Alloys 800 HT and 802 and cast Alloys such as HK-40, HP and HP-45 Modified, Alloy 617,</p>										

ZULASSUNGEN

SCHWEISSPOSITIONEN



TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF WELD METAL (%)

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Fe	Co	Cu	Nb+Ta
0.1	0.7	2	24	55	9	3.5	12	0.3	0.8

MECHANISCHE GÜTEWERTE

Heat Treatment	R _{p0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Impact Energy (J) ISO-V		Hardness
				RT		
As Welded	430	660	29	120		HRc

RÜCKTROCKNUNG 300°C / 2 hr

GAS ACC. EN ISO 14175



CEWELD E NiCrCo 617

E NICRCo 617 2,4 X 229MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Can	2,27	8720663419385
E NICRCo 617 3,2 X 356MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Can	2,27	8720663419392
E NICRCo 617 4,0 X 356MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Can	2,27	8720663419408